

GU Дверные доводчики G-U

Имея многолетний опыт эксплуатации и продаж, мы предлагаем Вам серию доводчиков бескомпромиссного качества, обладающих высокими эксплуатационными свойствами и удовлетворяющих требованиям самого широкого спектра потребителей в области систем безопасности и контроля доступа.

Чтобы правильно выбрать доводчик для двери необходимо учесть множество факторов.

Принцип действия

Чтобы открыть дверь, любой человек должен приложить усилие. Это усилие механически передается на доводчик и аккумулируется сжатием встроенной в корпус доводчика пружины, которая, возвращаясь в исходное положение, позволяет осуществлять регулируемый процесс закрывания двери.

Компания GU предлагает Вам многопрофильные доводчики, от простых до управляемых электроникой, удовлетворяющие по своим параметрам требованиям самых взыскательных клиентов.

OTS 510. Новинка

Область применения — магазины, школы, больницы, государственные учреждения.

- Высочайшая степень надежности, антивандальное исполнение.
- Двери с перекрытием из дерева, стекла, ПВХ, алюминия, стали.

- Двери внутреннего и наружного открывания.

- Плавная боковая регулировка момента силы прижима EN 1154.

- Бесступенчатая регулировка скорости закрывания и дохлопа.

- Уникальные термодиафрагмы обеспечивают равномерную работу доводчика независимо от температурных колебаний.

- Вентили безопасности защищают доводчик от перегрузок.

- Фиксированное колено обеспечивает регулируемую фиксацию двери в открытом состоянии в диапазоне углов 70° - 150°.

- Для дверей всех типов из стекла, дерева, ПВХ, алюминия и стали.

- Монтаж на створке, на плоскости петель, монтаж на раме, на плоскости, противоположной петлям.

- Контролируемое закрывание во всем диапазоне.

- Простой монтаж корпуса доводчика из-за возможности двустороннего присоединения колена.

- Возможность окраски в любой цвет.



UTS 840. Новинка

Нижний доводчик UTS 840 для дверей из стекла и алюминия.

- Фиксация 90°.

- Высота монтажа 40 мм.

- Корпус доводчика литой, коррозионностойкий. UTS 840 универсален, применим для дв...

- Вентили безопасности защищают доводчик от перегрузок.

- Фиксированное колено обеспечивает регулируемую фиксацию двери в открытом состоянии в диапазоне углов 70° - 150°.

- Для дверей всех типов из стекла, дерева, ПВХ, алюминия и стали.

- Монтаж на створке, на плоскости петель, монтаж на раме, на плоскости, противоположной петлям.

- Контролируемое закрывание во всем диапазоне.

- Простой монтаж корпуса доводчика из-за возможности двустороннего присоединения колена.

- Возможность окраски в любой цвет.



UTS 840

- Плавная регулировка скорости закрывания с помощью гидравлического вентиля.

- Желаемая скорость захлопывания достигается за счет второго регулировочного вентиля.

- Фиксируемый доводчик обеспечивает регулируемую фиксацию двери в открытом состоянии в диапазоне углов 70°-150°.

Технические характеристики

- Ширина створки двери до 1200 мм.

- Вес створки до 120 кг.

- Угол открывания до 130 градусов.

- При 80° открывания происходит замедление (задержка).

- Открывание при воздействии на ось (стержень).

Технические характеристики

- Регулировка усилия закрывания перемещением доводчика и поворотом опоры тяги.

- Беспроблемное крепление на дверях из дерева, ПВХ-профиля, алюминия или стали.

- Все функции встроены в доводчик OTS 140 серийно.

OTS 140

Дверной доводчик верхнего расположения с зубчатым приводом и коленной тягой.

- Угол открывания и закрывания двери до 180°.

- Регулировка скорости закрывания с любого угла.

- Защита от перегрузок клапаном безопасности.



OTS 140

ООО «ГУ Фурнитура»

111394, Москва, ул. Мартеновская, д. 38

Тел.: +7 (495) 786-2690 –

многоканальный

Факс: +7 (495) 786-4815

E-mail: mail@g-u.ru

www.g-u.ru