



## Оборудование для производства стеклопакетов

ООО «СПЕКТР» является официальным представителем фирм *Optimas* и *BEST MAKINA* в России. Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования данных производителей и предоставляем весь СПЕКТР услуг.

### BEST 7000 PRIMA ECOLINE. Вертикальный автоматический экструдер бутила

Компактный и экономичный экструдер бутила предназначен для нанесения слоя первичной герметизации на дистанционную рамку шириной от 6 до 20 мм.



#### Технические характеристики:

- компьютерная программная система марки SIEMENS и сенсорный экран;
- для экономии электроэнергии (1,5-2 кВт) используется пневмомотор гидравлики;
- регулировка объема наносимого материала;
- регулировка нанесения бутила по высоте.



### 2200 BEST COLD. Двухкомпонентный гидравлический экструдер

Двухкомпонентный гидравлический экструдер тиокола позволяет добиться идеальной вторичной герметизации при минимальной себестоимости. При экструзии используется двухкомпонентный герметик из бочек 200 и 20 литров. Конструкция экстру-

дера позволяет использовать его для всех видов герметиков: полисульфида, полиуретана и силикона.

#### Технические характеристики:

- изменяемый коэффициент смешивания от 1/5 до 1/15;
- производительность 5 л/мин;
- электрооборудование марки SIEMENS.

### Машина для мойки стекла

Машина для мойки стекла используется в производстве стеклопакетов и предназначена для мойки и сушки плоского стекла. Машина состоит из трех отсеков: входного, отсека мойки-сушки стекла и выпускного отсека с изменяемой скоростью подачи стекла.

Применение замкнутого контура циркуляции воды обеспечивает экономичный расход деминерализованной воды.

#### Технические характеристики:

- стальной, нержавеющей мойущий отсек;



- количество щеток от 4 до 6 штук;
- максимальная толщина стекла 10 мм;
- максимальная высота стекла от 1700 мм до

2500 мм, в зависимости от размеров моечной машины.

### ОНЕ 04. Хотмелт экструдер

Экструдер предназначен для проведения вторичной герметизации стеклопакетов, т. е. для нанесения наружного слоя герметика типа хотмелт на стеклопакет.

#### Технические характеристики:

- система контроля температуры бака, насоса и шланга/пистолета;
- объем бака 50 кг.

Мы помогаем клиентам не только выбрать оптимальный состав оборудования, но и обеспечиваем техническую поддержку и сервисное обслуживание оборудования.



### ООО «СПЕКТР»

- Москва, ул. Братиславская, д. 29, корп. 1, офис 10
- ☎ (495) 347-8760
- ☎ (495) 347-8761
- ☎ (495) 347-9430
- ✉ info@okna-s.msk.ru
- 🌐 www.yilmazrus.ru