



Поворотно-откидная фурнитура UNI-JET для окон и балконных дверей

Внедрение оконной фурнитуры UNI-JET позволило компании «Gretsch Unitas» достичь очень важной для себя цели: обеспечить более высокий уровень надежности и комфортной эксплуатации стандартных поворотно-откидных створок, предлагая самое выгодное соотношение цена-качество.

При этом обеспечивается унификация фурнитуры в применении:

- как для ПВХ, так и для дерева;
- для малых, средних и больших производств;
- для ручного и автоматического монтажа.

Технические новшества, реализованные в фурнитуре UNI-JET:

- стальные грибовидные взломоустойчивые ролики во всех запирающих элементах в стандартной комплектации;
- расстояние между точками запираения по всему периметру не более 700 мм;
- возможность реализации различных степеней безопасности с помощью всего лишь трех типов стопорных планок;
- стопорно-откидная противовзломная стальная планка входит в стандартную комплектацию и перенесена на горизонтальную часть рамы;
- автоюстировка роликов в пределах 1,5 мм по высоте;
- по два крепежных шурупа возле каждого ролика на всех запирающих деталях;
- щелевое проветривание 10 мм в стандартной комплектации ножниц;
- щелевое проветривание 25 мм дополнительным фиксатором на ножницах;
- улучшенная регулировка прижима в ножницах и петлях;
- возможность обрезки передач с фиксированным положением ручки снизу;
- несущая способность верхней опоры и петель 130 кг в стандарте;
- новый предохранительный механизм оси верхней опоры;
- усовершенствованный элегантный дизайн петель и накладок;
- все петли имеют встроенный тормоз створки;
- новый цельный износоустойчивый вкладыш петель;
- усиленная верхняя петля за счет принципиально нового изгиба муфты;
- специальный упор для правильного позиционирования планки ножниц;



Стандартная упаковка фурнитуры



Верхняя опора UNI-JET



Узел соединения среднего запора с нижним наконечником



Стандартная стопорная планка повышенной безопасности с функцией откидывания

- специальный упор для правильного позиционирования среднего запора;
- пружина, фиксирующая средний запор в ножницах, передачах, наконечниках;
- возможность нанесения логотипа фирмы-производителя на передачу;
- все регулировки ключом TORX 15 + плоским шлицем в роликах.

Одновременно с многими новинками в фурнитуре UNI-JET были сохранены все достоинства ее предшественников:

- совместимость элементов новой фурнитуры с предыдущей;
- кондукторы для петель и опор остались прежними;
- нижние петли и опоры, как удовлетворяющие всем техническим требованиям, остались без изменений;
- диапазоны применения передач и ножниц не изменились;
- расположение крепежных отверстий на верхней и нижней петлях UNI-JET обеспе-

чивает закрепление петель в металлическом усилении минимум тремя шурупами;

- поворотная петля универсальна для левого и правого применения;
- регулировка прижима в запирающих роликах ± 1 мм;
- блокиратор некорректного открывания функционирует как одновременно с микролифтом, так и отдельно;
- защитное покрытие «ferGUard* серебро» обеспечивает многократное превышение требований Стандартов по коррозионной устойчивости.

ООО «ГУ Фурнитура»

111394, Москва, ул. Марتنоская, д. 38
Тел.: + 7 (495) 786-2690 – многоканальный
Факс: +7 (495) 786-4815
E-mail: mail@g-u.ru
www.g-u.ru



Ножницы UNI-JET с дополнительным фиксатором ступенчатого проветривания



Грибовидный стальной запирающий ролик с двумя крепежными отверстиями