



Теперь и для дверей из пластикового профиля

Компания Dr. Hahn представляет новые роликовые петли KT-RKN и KT-RKV

Немецкий специалист по дверным петлям – компания Dr. Hahn – показывает производителям пластиковых дверей сразу четыре новые модификации роликовых петель. При этом конструкторы компании особое внимание уделили тому, чтобы дверная петля получила филигранный дизайн и при этом несла весовые нагрузки, типичные для дверей из ПВХ.

Разные варианты крепления

Обе серии дверных петель под названием Hahn KT-RKN и Hahn KT-RKV имеют 2- и 3-компонентные версии. Они отличаются только по месту крепления. Так, дверная петля KT-RKN прикручивается в наплав, что позволяет избежать прерывания уплотнителя двери. А крепление петли KT-RKV осуществляется в фальцевом пространстве, что в случае с роликовыми петлями является обычной практикой.

Эффективный монтаж в цеху и на строительном объекте

В зависимости от конструкции дверного профиля 3-компонентная версия петли может нести створку весом до 120 кг, а 2-компонентная – до 90 кг. Обе версии петли имеют длинные штифты, которые обеспечивают равномерное распределение сил, действующих на дверную петлю. Привязка к профилю осуществляется самонарезными винтами непосредственно в армирование рамного профиля.

В случае с 3-компонентной версией петли установка и снятие створки отличаются особой комфортабельностью. Верхний компонент петли можно снять и установить в любом положении створки, не ослабляя при этом крепежные винты. То есть установка створки выполняется так же, как и в случае с 2-компонентной версией петли, и лишь после этого осуществляется соединение и фиксация верхнего компонента петли. Это значительное преимущество монтажа оценят установщики дверей на строительном объекте. В случае низких откосов в дверных проемах створка снимается подобным образом.

Подходит для всех распространенных профильных систем из ПВХ

Обе серии дверной петли применимы для профильных систем с наплавом от 16,5 до 26 мм. Наличие универсального шаблона облегчит производителю дверей монтаж петли в цеху или в мастерской.

Соответствие высоким требованиям дизайна

Наружный диаметр контура петли – всего 18 мм. Высота 2-компонентной петли – 144 мм, а 3-компонентной – 189 мм. Кроме того, на створке 3-компонентная версия приятно радует глаз своими пропорциями. Данные дверные петли можно заказать в любом цвете по системе RAL. В зависимости от индивидуальных цветовых предпочтений петли могут поставляться с белыми или черными пластиковыми компонентами.

Технология и монтаж

- Материал: экструдированный алюминий.
- Тип крепления: непосредственно на раме и створке.
- Модификации: для конструкций профиля с наплавом от 16,5 до 26 мм.
- Нагрузка в зависимости от конструкции профиля:
 - 3-компонентная – макс. 120 кг;
 - 2-компонентная с длинными штифтами – макс. 90 кг.
- Регулировка створки в шести направлениях:
 - по горизонтали плавно ± 3 мм;
 - по вертикали плавно ± 3 мм;
 - регулировка прижима уплотнителя створки ± 1 мм.



■ Цвет: петли поставляются в любом цвете по системе RAL.

Для более подробной информации:

«Др. Хан ГмбХ & Ко.КГ»
 Себастьян Леманн (Sebastian Lehmann)
 Тел.: +7 (903) 141-7302
 E-mail: sebastian.lehmann@dr-hahn.de
 www.dr-hahn.ru



KT-RKN, 2-компонентная

KT-RKN, 3-компонентная

KT-RKV, 2-компонентная

KT-RKV, 3-компонентная